| | DESIGNAÇÃO | | EXTERIOR | | | | | | | | | | | PISO -1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Estacionamento | Área técnica | Estacionamento | Acesso automóvel | Acesso pedonal sul | Circulação | Circulação | Área exterior pavimentada | Área exterior pavimentada | Área técnica | Área técnica | Entrada Edifício A | Circulação vertical | Entrada Edifício B | Área técnica | Circulação horizontal | Arrumos |
| | ESPAÇOS | | -1,03 | 3,02 | 0,15 | | | 1,16 | 2,16 | 3,04 | 3,07 | 3,05 | 3,06 | -1,01 | -1,02 | -3,04 | -1,05 | -1,06 | |
| | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PAVIMENTOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, sobre apoios reguláveis | 1B10 | | • | | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, colado ao suporte | 1B10 | | | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | Globalpax Pasadren 100% permeável | 1T10 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pavimento permeável Terrasway, ref.ª brentex cor cinza, 40mm de espessura | 1T10 | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | • | • |
| | Soalho maciço madeiras Strong, com camada superior de madeira de Carvalho Americano Soft 400-1400x130x15 Seco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento em tasselo rolado, calibre 20-50mm, min 50mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEIS/FOROS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão aparente | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco térmico projetado, 20mm de espessura, pintura a tinta aquosa lisa mate CIN, ref.ª Novoquo Mate, RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | • | • | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | • | | • | • | • | | | • | • | • | • | | | | | | |
| | Fora em chapa de alumínio lacada RAL 7012 | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| | Rufos em zinco à cor natural | | | • | | | | | | • | • | • | • | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N incluindo em cantoneiras de alumínio invertida embutida | | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Painel contraplacado de bétula folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | | | | | | | | | | | • | | • | | | |
| | Painel lendiço folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Painel em mdf lacado a branco, 16mm de espessura [incluindo em mdf lacado a branco, 80x16mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TETOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS da Baltrol, revestimento com cerâmica Primus Victoria Evolve Old School 10x10cm | | • | | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de cimento Knauf, ref.ª K317 Aquapanel Outdoor, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | | | | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de gesso laminado hidrófugo Knauf, ref.ª D14 H1, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURAS | Lajeta de betão "AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm", sobre apoios reguláveis | 1B10 | | • | | | | | | • | • | • | • | | | | | | |
| | Revestimento em chapa de zinco tipo camarinha, cor natural | 1B10 | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Revestimento em telha cerâmica marselha CS Coelho, ref.ª Dornus, vermelho natural | 1B10 | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| VÃOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia com corte térmico Cortizo, lacada à cor RAL 7012, com vidro duplo laminado de 8(vidro)+16+8 | | • | | | • | • | • | | • | | | | • | | • | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com lâminas de ventilação, lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com fora em chapa de alumínio, lacada lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Portões automóveis e pedonal em ferro galvanizado e alumínio pintados ou lacados à cor RAL 7012 | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | Estores motorizados de rolo Crusiller, Waverna,ref.ª DGK.F.38 Caixa 70, tecido blackout VGA, cor a definir | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | • | • | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro E60, forrada a carvalho, 54mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro S60 EI30 AC10, interior lacada a branco / exterior forrada a carvalho, 44mm de espe | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro, forrada a carvalho, 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| | Porta de batente Vicaima Portaro Inverse E60, forrada a carvalho, 47mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Portada de correr Vicaima Portaro, lacada a branco 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente com bandeira em mdf, lacada a branco, 45mm de espessura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO ELECTRÓNICA | Foco de teto duplo embutido Climar ref.ª Cardan, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foco de teto embutido Climar, ref.ª Talles Recessed 80 RO IN IP20 LED 4000K, White | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Candeeiro suspenso Ornatólo Matos ref.ª Sky p280/360mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Foco de parede Climar ref.ª Lanin ø28 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | • | | | | |
| | Fita LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apliqué de parede Climar ref.ª Eclipse "L" , branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | • | | | | | |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Aleno L300mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Ergos L1030mm | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária suspensa Climar ref.ª Cardan | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | • | | • |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Barcelos Out, branco | 1B10 | | | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| | Foco de teto exterior Climar ref.ª i-Spot 100 IP65, branco | 1B10 | | | | | | | | • | • | | | | | | | | |
| | Foco de pavimento Climar ref.ª Lanin ø68 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Tupoli IP65 | 1B10 | • | | • | • | • | | | | | | | | | • | | | |

| | DESIGNAÇÃO | | PISO 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Entrada Edifício A | Circulação horizontal | Circulação vertical | Cozinhas / Salas | Instalações sanitárias | Quartos | Varandas | Entrada Edifício B | RSU | Sala do condomínio | Circulação horizontal | Circulação vertical | Cozinhas / Salas | Instalações sanitárias | Quartos | Varandas | Circulação horizontal | Circulação horizontal | Terraço |
| | ESPAÇOS | | 0,01 | 0,02 | 0,03 | | | | | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 1,01 | 1,02 | | | | | 1,15 | 1,16 | 1,21 |
| | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PAVIMENTOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, sobre apoios reguláveis | 1B10 | | | | | | | • | | | | | | | | | • | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, colado ao suporte | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Globalpax Pasadren 100% permeável | 1T10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pavimento permeável Terrasway, ref.ª brentex cor cinza, 40mm de espessura | 1T10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | • | • | • | | | | | • | | | • | • | | | | | |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | | • | | | | • | • | | | | • | | | |
| | Soalho maciço madeiras Strong, com camada superior de madeira de Carvalho Americano Soft 400-1400x130x15 Seco | 1B10 | | | | • | | • | | | | | | | • | | • | | |
| | Revestimento em tasselo rolado, calibre 20-50mm, min 50mm de espessura | 1B10 | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAINEIS/FOROS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Betão aparente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco térmico projetado, 20mm de espessura, pintura a tinta aquosa lisa mate CIN, ref.ª Novoquo Mate, RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | • | | | | | | | | | | | | • | |
| | Fora em chapa de alumínio lacada RAL 7012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rufos em zinco à cor natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | • | | • | | | | | | | • | | • | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N incluindo em cantoneiras de alumínio invertida embutida | | • | • | • | | | | | • | • | • | • | • | | | | | |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | | • | | | | | | | | | • | | | |
| | Painel contraplacado de bétula folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | |
| | Painel lendiço folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | | | | | | | • | | | | | | | | | |
| | Painel em mdf lacado a branco, 16mm de espessura [incluindo em mdf lacado a branco, 80x16mm | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| TETOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS da Baltrol, revestimento com cerâmica Primus Victoria Evolve Old School 10x10cm | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de cimento Knauf, ref.ª K317 Aquapanel Outdoor, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | • | • | • | | | | | • | • | | | • | | | | | |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | • | | • | | • | | • | | • | • | | • | | • | | |
| | Placas de gesso laminado hidrófugo Knauf, ref.ª D14 H1, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | • | | | | | | | | | | | | |
| COBERTURAS | Lajeta de betão "AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm", sobre apoios reguláveis | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento em chapa de zinco tipo camarinha, cor natural | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento em telha cerâmica marselha CS Coelho, ref.ª Dornus, vermelho natural | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VÃOS | **EXTERIORES** | | • | | | • | | • | • | • | | • | | | • | | • | • | • |
| | Vãos exteriores em caixilharia com corte térmico Cortizo, lacada à cor RAL 7012, com vidro duplo laminado de 8(vidro)+16+8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com lâminas de ventilação, lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | • | | | | | | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com fora em chapa de alumínio, lacada lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Portões automóveis e pedonal em ferro galvanizado e alumínio pintados ou lacados à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Estores motorizados de rolo Crusiller, Waverna,ref.ª DGK.F.38 Caixa 70, tecido blackout VGA, cor a definir | 1B10 | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro E60, forrada a carvalho, 54mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro S60 EI30 AC10, interior lacada a branco / exterior forrada a carvalho, 44mm de espe | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro, forrada a carvalho, 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro Inverse E60, forrada a carvalho, 47mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Portada de correr Vicaima Portaro, lacada a branco 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente com bandeira em mdf, lacada a branco, 45mm de espessura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO ELECTRÓNICA | Foco de teto duplo embutido Climar ref.ª Cardan, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foco de teto embutido Climar, ref.ª Talles Recessed 80 RO IN IP20 LED 4000K, White | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Candeeiro suspenso Ornatólo Matos ref.ª Sky p280/360mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foco de parede Climar ref.ª Lanin ø28 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fita LED | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apliqué de parede Climar ref.ª Eclipse "L" , branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Aleno L300mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Ergos L1030mm | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária suspensa Climar ref.ª Cardan | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Barcelos Out, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foco de teto exterior Climar ref.ª i-Spot 100 IP65, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Foco de pavimento Climar ref.ª Lanin ø68 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Tupoli IP65 | 1B10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | DESIGNAÇÃO | | PISO 2 | | | | | | | | | | | MEZANINO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Circulação horizontal | Circulação vertical | Cozinhas / Salas | Instalações sanitárias | Quartos | Varandas | Circulação horizontal | Circulação horizontal | Terraços | Circulação vertical | Mezzanine |
| | ESPAÇOS | | 2,01 | 2,02 | | | | | 2,15 | 2,16 | | 3,01 | 3,03 |
| | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| PAVIMENTOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | | | | | | | | | | | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, sobre apoios reguláveis | 1B10 | | | | | | • | | | • | | |
| | Lajeta de betão AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm, colado ao suporte | 1B10 | | | | | | | | • | | | |
| | Globalpax Pasadren 100% permeável | 1T10 | | | | | | | | | | | |
| | Pavimento permeável Terrasway, ref.ª brentex cor cinza, 40mm de espessura | 1T10 | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Betão afagado | | • | • | | | | | • | | | • | |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | • | | | | | | | |
| | Soalho maciço madeiras Strong, com camada superior de madeira de Carvalho Americano Soft 400-1400x130x15 Seco | 1B10 | | | • | | • | | | | | | • |
| | Revestimento em tasselo rolado, calibre 20-50mm, min 50mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| PAINEIS/FOROS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Betão aparente | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco térmico projetado, 20mm de espessura, pintura a tinta aquosa lisa mate CIN, ref.ª Novoquo Mate, RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | | • | | | • | • | | |
| | Fora em chapa de alumínio lacada RAL 7012 | | | | | | | | | | | | |
| | Rufos em zinco à cor natural | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | • | | • | | | | | | | • |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N incluindo em cantoneiras de alumínio invertida embutida | | • | • | | | | | | | | • | |
| | Revestimento cerâmico Margotto, Linea Tool - Light Grey, ref.ª LTL3 | 1B10 | | | | • | | | | | | | |
| | Painel contraplacado de bétula folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | | | | | | • | | | | |
| | Painel lendiço folheado a carvalho, 16mm de espessura [incluindo em cantoneira de alumínio invertida embutida | | | | | | | | | | | | |
| | Painel em mdf lacado a branco, 16mm de espessura [incluindo em mdf lacado a branco, 80x16mm | | | | | | | | | • | | | |
| TETOS | **EXTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema ETICS da Baltrol, revestimento com cerâmica Primus Victoria Evolve Old School 10x10cm | | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | | | | | | | | | |
| | Placas de cimento Knauf, ref.ª K317 Aquapanel Outdoor, revestimento a argamassa acrílica incluindo rede de fibra de vidro, cor RAL 9003 | | | | | | | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | | | | | | | | | | |
| | Reboco areado fino com acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | • | | | | | | | | | |
| | Placas de gesso laminado Knauf, ref.ª D11, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | • | | • | | • | | • | | | | • |
| | Placas de gesso laminado hidrófugo Knauf, ref.ª D14 H1, incluindo aplicação de isolamento térmico em lã mineral 40mm de espessura, acabamento a emulsão aquosa acrílica mate CIN, ref.ª Cinacryl, cor NCS S0500-N | | | | • | | | | | | | | |
| COBERTURAS | Lajeta de betão "AC Louro, ref.ª inconcrete bolhas 95L100, 500x500x25mm", sobre apoios reguláveis | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento em chapa de zinco tipo camarinha, cor natural | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Revestimento em telha cerâmica marselha CS Coelho, ref.ª Dornus, vermelho natural | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| VÃOS | **EXTERIORES** | | | | • | | • | | | | • | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia com corte térmico Cortizo, lacada à cor RAL 7012, com vidro duplo laminado de 8(vidro)+16+8 | | | | | | | | | | | | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com lâminas de ventilação, lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | • | |
| | Vãos exteriores em caixilharia Cortizo, com fora em chapa de alumínio, lacada lacadas à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | |
| | Portões automóveis e pedonal em ferro galvanizado e alumínio pintados ou lacados à cor RAL 7012 | | | | | | | | | | | | |
| | Estores motorizados de rolo Crusiller, Waverna,ref.ª DGK.F.38 Caixa 70, tecido blackout VGA, cor a definir | 1B10 | | | | | • | | | | | | |
| | **INTERIORES** | | | • | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro E60, forrada a carvalho, 54mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro S60 EI30 AC10, interior lacada a branco / exterior forrada a carvalho, 44mm de espe | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro, forrada a carvalho, 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente Vicaima Portaro Inverse E60, forrada a carvalho, 47mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Portada de correr Vicaima Portaro, lacada a branco 35mm de espessura | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Porta de batente com bandeira em mdf, lacada a branco, 45mm de espessura | | | | • | • | • | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO ELECTRÓNICA | Foco de teto duplo embutido Climar ref.ª Cardan, branco | 1B10 | | | • | | | | | | | | |
| | Foco de teto embutido Climar, ref.ª Talles Recessed 80 RO IN IP20 LED 4000K, White | 1B10 | | | • | • | • | | | | | | • |
| | Candeeiro suspenso Ornatólo Matos ref.ª Sky p280/360mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Foco de parede Climar ref.ª Lanin ø28 | 1B10 | | • | | | | | | | | • | |
| | Fita LED | | | | • | | • | | | | | | |
| | Apliqué de parede Climar ref.ª Eclipse "L" , branco | 1B10 | | | | | | | • | | | | |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Aleno L300mm, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Ergos L1030mm | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Luminária suspensa Climar ref.ª Cardan | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Apliqué de parede Ornatólo Matos ref.ª Barcelos Out, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Foco de teto exterior Climar ref.ª i-Spot 100 IP65, branco | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Foco de pavimento Climar ref.ª Lanin ø68 | 1B10 | | | | | | | | | | | |
| | Luminária de teto Climar ref.ª Tupoli IP65 | 1B10 | | | | | | | | | | | |